




OZNAČENIE	K1	K2	K3
NÁZOV	ATIKOVÝ PLECH	VONKAJŠÍ PARAPET	LEMOVÝ OKAPOVÝ PLECH
SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE			
MATERIÁL	POZINKOVANÝ PLECH hr. 0,6 mm OŠETRENÝ OCHR. NÁTEROM	POPLASTOVANÝ PLECH hr. 1,2 mm PLECH URČENÝ NA UKOTVENIE PVC HYDROIZOLÁCIE	POPLASTOVANÝ PLECH hr.0,6 mm PLECH URČENÝ NA UKOTVENIE PVC HYDROIZOLÁCIE
ROZMER	ŠÍRKA 650 mm	ŠÍRKA 250 mm	
MNOŽSTVO	17,0 m	50,0 m	6,5 m
POVRCH. ÚPRAVA FAREB. ODTIEŇ	FARBA SIVÁ RAL 7035	FARBA IDENTICKÁ AKO FARBA KRÍDLA	FARBA SIVÁ RAL 7035
POZNÁMKA	SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE VYBRANÉHO VÝROBCU PRE REALIZÁCIU STRECHY	SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE VYBRANÉHO VÝROBCU PRE REALIZÁCIU OKIEN	SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE VYBRANÉHO VÝROBCU PRE REALIZÁCIU STRECHY

POZNÁMKA:

- PRED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMERAŤ ROZMERY NA STAVBE
- PRESNÝ TVAR A ROZMER KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV MUSÍ VYHOVOVAŤ ŠTANDARDNÝM PREVEDENIAM PRE DANÝ DRUH DETAILU.

±0,000=285,200 m.n.m.

AKCIA
LOKALITA

Rekonštrukcia mestskej knižnice
k.ú. Žiar nad Hronom, parc. č. C-KN 698/2, 698/1, okr. Žiar nad Hronom

STAVEBNÍK

Mesto Žiar nad Hronom

PROFESIA

Architektonické a stavebné riešenie




AUTOR	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
kolektív ADE	Ing.arch.Mária Drblíková	Ing. Vladimír Beňo
STUPEŇ PD Realiz. dokumentácia	MIERKA -	DÁTUM Marec 2014
FORMÁT 2 x A4	Č. ZÁKAZKY A1402	Č. VÝKRESU A1402-E1.2-V-13




NÁZOV VÝKRESU

VÝPIS KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ



Firma ARCHITEKT DE, s.r.o. je majiteľom autorských práv na tento projekt. Kopírovanie, alebo použitie projektu pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom.

OZNAČENIE	K4	K5	K6
NÁZOV	KRYCÍ PLECH ŽALÚZIE	VONK. SCREENOVA ROLETA	ATIKOVÝ PLECH
SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE			
MATERIÁL	POZINKOVANÝ PLECH hr. 0,6 mm OŠETRENÝ OCHR. NÁTEROM	EXTERIEROVÁ SCREENOVÁ ROLETA NA CELÚ VÝŠKU OKIEN SKLENENNÉ VLÁKNO POTIAHNUTE PVC	POZINKOVANÝ PLECH hr. 0,6 mm OŠETRENÝ OCHR. NÁTEROM
ROZMER	140 / 270 mm	VÝŠKA 2100 mm	ŠÍRKA 670 mm
MNOŽSTVO	44,0 m	44,0 m (DELENIE PODĽA POHL'ADU)	24,0 m
POVRCH. ÚPRAVA FAREB. ODTIEŇ	FARBA SIVÁ RAL 7035	FARBA SIVÁ RAL 9006	FARBA SIVÁ RAL 7035
POZNÁMKA	SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE VYBRANÉHO VÝROBCU PRE REALIZÁCIU OKIEN	SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE VYBRANÉHO VÝROBCU PRE REALIZÁCIU OKIEN MOTORICKÉ OVLÁDANIE	SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE VYBRANÉHO VÝROBCU PRE REALIZÁCIU STRECHY

OZNAČENIE	K7	K8	K9
NÁZOV	ATIKOVÝ PLECH	CHRÁNIČKA POTRUBIA VZT	VONKAJŠÍ PARAPET
SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE			
MATERIÁL	POZINKOVANÝ PLECH hr. 0,6 mm OŠETRENÝ OCHR. NÁTEROM	POZINKOVANÝ PLECH hr. 0,6 mm OŠETRENÝ OCHR. NÁTEROM	POPLASTOVANÝ PLECH hr. 1,2 mm PLECH URČENÝ NA UKOTVENIE PVC HYDROIZOLÁCIE
ROZMER	ŠÍRKA 590 mm	ŠÍRKA 590 mm	ŠÍRKA 250 mm
MNOŽSTVO	24,0 m	24,0 m	42,0 m
POVRCH. ÚPRAVA FAREB. ODTIEŇ	FARBA RAL 7035	FARBA SIVÁ RAL 7035	FARBA IDENTICKÁ AKO FARBA KRÍDLA
POZNÁMKA	SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE VYBRANÉHO VÝROBCU PRE REALIZÁCIU STRECHY	UKONČENIE ZABEZPEČÍŤ VOČI VNIKU VODY A HMYZU	SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE VYBRANÉHO VÝROBCU PRE REALIZÁCIU OKIEN

POZNÁMKA:

- PRED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMERAŤ ROZMERY NA STAVBE
- PRESNÝ TVAR A ROZMER KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV MUSÍ VYHOVOVAŤ ŠTANDARDNÝM PREVEDENIAM PRE DANÝ DRUH DETAILU.