

LEGENDA PRVKOV:

01 PREVETRÁVANÁ FASÁDA Z OBKLADU Z KOMPOZITNÉHO PANELA HR. 4MM, FARBA ETALBOND COFFEE BROWN

02 HLINÍKOVÉ OKNO S PTM A TEPELNOIZOLAČNÝM ZASKLENÍM U_{ok}=1,7W/m²K, FARBA ELOX PRÍRODNÝ HLINÍK

03 VONKAJŠÍ PARAPET Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, FARBA IDENTICKÁ AKO FARBA OKIEN

04 SILIKÁTOVÁ TENKOVRSTVOVÁ OMIETKA, FARBA BLEDO SIVÁ – BAUMIT CULTURE 3267

05 OPLECHOVANIE ATIKY POZINKOVANÝM PLECHOM S OCHRANNÝM NÁTEROM, FARBA SIVÁ RAL 7035

06 STREŠNÁ PVC FÓLIA PO OKRAJOCH OKAPOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH, FARBA SIVÁ RAL 7035

07 HLINÍKOVÉ VSTUPNÉ DVERE S PTM A TEPELNOIZOLAČNÝM ZASKLENÍM U_{ok}=1,7W/m²K + NADSVETLÍK A BOČNÉ SVETLÍKY, FARBA ELOX PRÍRODNÝ HLINÍK

08 PRIZNANÁ BET. KONŠTRUKCIA S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z EPOXID. NÁTERU S PROTIŠMYKOVÝM POVRCHOM, FARBA SIVÁ

09 OCELOVÉ ZÁBRADLIE S OCHRANNÝM PROTIKORÓZNYM NÁTEROM, FARBA SIVÁ RAL 7035

10 HLINÍKOVÉ OKNO S TEPELNOIZOLAČNÝM ZASKLENÍM U_{ok}=1,7W/m²K A PERFOROVANOU SAMOLEPIACOU FAREBNOU FÓLIOU, FARBA RÁMU ELOX PRÍRODNÝ HLINÍK

11 NOVÉ EXTERIÉROVÉ OSVETLENIE VSTUPNEJ PODESTY, 2KS

12 VELKOPLOŠNÁ TLAČ NA SAMOLEPIACU PERFOROVANÚ FÓLIU, 39M²

13 EXTERIÉROVÉ SCREENOVÉ ROLETY (MATERIÁL SKLENENÉ VLÁKNO POTIAHNUTÉ PVC), FARBA BLEDOSIVÁ RAL 9006, 3/2,1M 12KS, 4/2,1M 2KS

14 BEZPEČNOSTNÉ FÓLIE, 700/700MM 8KS

POZNÁMKA:

– 5 KS KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK UMIESTNENÝCH NA EXTERIÉROVEJ FASÁDE SA PRESUNIE NA STRECHU
– VIDITELNÁ ČASŤ CHRÁNIČKY BLESKOZVODU BUDE VO FARBE OKENNÝCH RÁMOV

LEGENDA MUROVACÍCH PRÁC:

M1 VYBETÓNOVANIE NOVÉHO VSTUPNÉHO SCHODISKA A VSTUPNEJ PODESTY, DILATOVANEJ OD EXISTUJÚCEJ ČASTI

M2 VYBETÓNOVANIE NOVEJ VSTUPNEJ RAMPY S OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM, RAMPA S MAX. SKLONOM 1:12, Š. 1400MM

M3 ZATEPLENIE VONKAJŠEJ FASÁDY KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z MINERÁLNEJ VLNY A SILIKÁT. OMIETKY

M4 ZATEPLENIE FASÁDY A ZHOTOVENIE ODVETRANEJ METALICKEJ FASÁDY ETALBOND. NITOVANÝ SYSTÉM, 10MM MEDZERA

M5 VYMUROVANIE NOVÉHO MURIVA Z KERAMICKÝCH TEHÁL

M6 ZATEPLENIE STRECHY MINERÁLNOU VLNOU HR.160MM, ZHOTOVENIE NOVEJ PVC HYDROIZOLÁCIE A ATIKOVÝCH PLECHOV

M7 ZATEPLENIE VSTUPNÉHO PRESTREŠENIA, ZHOTOVENIE NOVEJ PVC HYDROIZOLÁCIE A OKAPOVÝCH PLECHOV

M8 ZATEPLENIE SOKLOVEJ ČASTI XPS POLYSTYRÉNOM 60MM, A OPRAVA POŠKODENEJ ASFALTOVEJ HYDROIZOLÁCIE

M9 VYMUROVANIE STIENKY MEDZI RÁMOM OKNA A ŽB STLPOM Z POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC A OMIETNUTIE

M10 ZHOTOVENIE ŠTRKOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKA OKOLO BUDOVY FR. 32–64MM, Š.500MM HLBKA 150MM, OKAPOVÝ CHODNÍK JE LEMOVANÝ PREFABRIKOVANÝM BETÓNOVÝM OBRUBNÍKOM HRÚBKY 50MM

M11 OSADENIE HLINÍKOVÉHO RÁMU Z PROFILU L 25/25/2MM DO PODLAHY, VYROVNANIE A VYSPRÁVKA OTVORU V PODLAHE, OSADENIE NOVEJ ČISTIACEJ ROHOŽE S ROZMEROM 1700x900MM

M12 OSADENIE NOVÉHO PRESTUPU POTRUBIA ø100MM CEZ STRECHU. V NADSTREŠNEJ ČASTI UPRAVENÉ PROTI VNIKU VODY

±0,000=285,200 m.n.m.

AKCIA LOKALITA	Rekonštrukcia mestskej knižnice k.ú. Žiar nad Hronom, parc. č. C-KN 698/2, 698/1, okr. Žiar nad Hronom
STAVEBNÍK	Mesto Žiar nad Hronom
PROFESIA	Architektonické a stavebné riešenie

AUTOR	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Kolektív ADE	Ing.arch.Mária Drblíková	Ing. Vladimír Beňo
STUPEŇ PD Realiz. dokumentácia	MIERKA 1:50	DÁTUM Marec 2014
FORMÁT 3 x A4	Č. ZÁKAZKY A1402	Č. VÝKRESU A1402-PD-E1.2-V-08

NÁZOV VÝKRESU JUHOVÝCHODNÝ POHLAD - Nový stav

ARCHITEKT DE

Firma ARCHITEKT DE, s.r.o. je majiteľom autorských práv na tento projekt.Kopírovanie, alebo použitie projektu pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom.