



- LEGENDA PRVKOV:
- ① SCHODISKOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLIE, OŠETRENÉ PROTIKORÓZNYM NÁTEROM, MADLO VO VÝŠKE 900MM
  - ② OCELOVÉ ZÁBRADLIE RAMPY, OŠETRENÉ PROTIKORÓZNYM NÁTEROM, MADLO VO VÝŠKE 300, 750, 900MM
  - ④ ATIKOVÝ POZINKOVANÝ PLECH OŠETRENÝ OCHRANNÝM NÁTEROM, RAL 7035
  - ⑤ VONKAJŠÍ PARAPET Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, FARBA IDENTICKÁ AKO FARBA OKIEN
  - ⑥ POPLASTOVANÝ OKAPOVÝ PLECH NA UKOTVENIE PVC HYDROIZOLÁCIE, RAL 7035
  - ⑦ KRYCÍ PLECH VONKAJŠEJ ŽALÚZIE, PRIESTOR PRE ROLETU 140MM, RAL 9006
  - ⑧ NOVÁ VONKAJŠIA HLINÍKOVÁ ŽALÚZIA PROMINENT S75 S MOTORICKÝM OVLÁDANÍM, RAL 9006
  - ⑨ VNÚTORNÝ DREVENÝ, ALEBO PLASTOVÝ PARAPET, ŠÍRKA 290MM
  - ⑩ VNÚTORNÝ DREVENÝ, ALEBO PLASTOVÝ PARAPET, ŠÍRKA 540MM
  - ⑪ NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S PTM A TEPELNOIZOLAČNÝM ZASKLENÍM,  $U_{w} \leq 1,7W/m^2K$ ,
  - ⑫ NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S PTM A TEPELNOIZOLAČNOU VÝPLŇOU A FAREBNE UPRAVENOU,  $U_{w} \leq 1,7W/m^2K$
  - ⑬ NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S PTM A TEPELNOIZOLAČNOU VÝPLŇOU A FAREBNE UPRAVENOU,  $U_{w} \leq 1,7W/m^2K$
  - ⑭ NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S PTM A TEPELNOIZOLAČNOU VÝPLŇOU A FAREBNE UPRAVENOU,  $U_{w} \leq 1,7W/m^2K$
  - ⑮ NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S PTM A TEPELNOIZOLAČNOU VÝPLŇOU A FAREBNE UPRAVENOU,  $U_{w} \leq 1,7W/m^2K$
  - ⑯ NOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ VSTUPNÉ DVERE S PTM A TEPELNOIZOLAČNÝM ZASKLENÍM,  $U_{w} \leq 1,7W/m^2K$ , DVERE SÚ S BOČNÝMI A HORNÝM NADSVETLIKOM S TEPELNOIZOLAČNÝM FIXNÝM ZASKLENÍM
  - ⑰ DILATÁCIA, XPS POLYSTYRÉN HR. 20MM

- LEGENDA MUROVACÍCH PRÁC:
- ① VYBETÓNOVANIE NOVÉHO VSTUPNÉHO SCHODISKA A VSTUPNEJ PODESTY, DILATOVANEJ OD EXISTUJÚCEJ ČASTI
  - ② VYBETÓNOVANIE NOVEJ VSTUPNEJ RAMPY S OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM, RAMPA S MAX. SKLONOM 1:12, Š. 1400MM
  - ③ ZATEPLENIE VONKAJŠEJ FASÁDY KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z MINERÁLNEJ VLNY A SILIKÁT. OMIETKY
  - ④ ZATEPLENIE FASÁDY A ZHOTOVENIE ODVETRANEJ METALICKEJ FASÁDY ETALBOND. NITOVANÝ SYSTÉM, 10MM MEDZERA
  - ⑤ VYMUROVANIE NOVÉHO MURIVA Z KERAMICKÝCH TEHÁL
  - ⑥ ZATEPLENIE STRECHY MINERÁLNOU VLNOU HR.160MM, ZHOTOVENIE NOVEJ PVC HYDROIZOLÁCIE A ATIKOVÝCH PLECHOV
  - ⑦ ZATEPLENIE VSTUPNÉHO PRESTREŠENIA, ZHOTOVENIE NOVEJ PVC HYDROIZOLÁCIE A OKAPOVÝCH PLECHOV
  - ⑧ ZATEPLENIE SOKLOVEJ ČASTI XPS POLYSTYRÉNOM 60MM, A OPRAVA POŠKODENEJ ASFALTOVEJ HYDROIZOLÁCIE
  - ⑨ VYMUROVANIE STIENKY MEDZI RÁMOM OKNA A ŽB STĽPOM Z POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC A OMIETNUTIE
  - ⑩ ZHOTOVENIE ŠTRKOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKA OKOLO CELEJ BUDOVY, KAMENIVO FR. 32–64MM, Š.500MM HLBKA 150MM, OKAPOVÝ CHODNÍK JE LEMOVANÝ PREFABRIKOVANÝM BETÓNOVÝM OBRUBNÍKOM HRÚBKY 50MM
  - ⑪ OSADENIE HLINÍKOVÉHO RÁMU Z PROFILU L 25/25/2MM DO PODLAHY, VYROVNANIE A VYSRÁVKA OTVORU V PODLAHE, OSADENIE NOVEJ ČISTIACEJ ROHOŽE S ROZMEROM 1700x900MM, VYSRÁVKA PОВRCHU PODESTY + EPOXY NÁTER
  - ⑫ OSADENIE NOVÉHO PRESTUPU POTRUBIA Ø100MM CEZ STRECHU. V NADSTREŠNEJ ČASTI UPRAVENÉ PROTI VNIKU VODY
  - ⑬ ZHUTNENIE ZEMINY, NÁSYP A ZHUTNENIE ŠTRKOVÉHO LÔŽKA A NÁSLEDNÉ VYASFALTOVANIE NOVÉHO CHODNÍKA DO POŽADOVANEJ VÝŠKOVEJ ÚROVNE, ABY SPODNÁ HRANA RAMPY A CHODNÍKA BOLA V ROVNAKEJ VÝŠKE. OKRAJE CHODNÍKA LEMUJÚ BETÓNOVÉ PREFABRIKOVANÉ CESTNÉ OBRUBNÍKY HR. 100MM

LEGENDA SKLADBY STRECHY	
S1 STRECHA NAD OBJEKTOM	mm
STREŠNÁ PVC FÓLIA ODOLNÁ VOČI UV ŽIARENÍU	
SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 300g/m²	
ZATEPLENIE STRECHY MINERÁLNOU VLNOU VO DVOCH VRSTVÁCH HR.80MM, NOBASIL DDP–N	160
PŮVODNÁ SPÁDOVÁ VRSTVA	
PŮVODNÉ PREFABRIKOVANÉ STROPNÉ PANELY	240

S2 PRESTREŠENIE NAD VSTUPOM DO OBJEKTU	mm
STREŠNÁ PVC FÓLIA ODOLNÁ VOČI UV ŽIARENÍU	1,5
SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 300g/m²	
ZATEPLENIE STRECHY MINERÁLNOU VLNOU, NOBASIL DDP–N	50
PŮVODNÉ STREŠNÉ VRSTVY	
ŽB NOSNÁ ČASŤ PRESTREŠENIA	
ZATEPLENIE FASÁDY MINERÁLNOU VLNOU NOBASIL FKD	40
LEPIACA MALTA SO SKLOTEXTILNOU MREŽKOU	3
TENKOVRSŤOVÁ FAREBNÁ SILIKÁTOVÁ OMIETKA	2

±0,000=285,200 m.n.m.

ARCIA LOKALITA	Rekonštrukcia mestskej knižnice k.ú. Žiar nad Hronom, parc. č. C-KN 698/2, 698/1, okr. Žiar nad Hronom	
STAVEBNÍK	Mesto Žiar nad Hronom	
PROFESIA	Architektonické a stavebné riešenie	
AUTOR	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
kolektív ADE	Ing.arch.Mária Drblíková	Ing. Vladimír Beňo
STUPEŇ PD Realiz. dokumentácia	MIERKA 1:50	DÁTUM Marec 2014
FORMÁT 6 x A4	č. ZÁKAZKY A1402	č. VÝKRESU A1402-E1.2-V-04
NÁZOV VÝKRESU	Pôdorys strechy - Nový stav	

Firma ARCHITEKTU DE, s.r.o., je majiteľom autorských práv na tento projekt.Registrované, alebo použitie projektu pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom.