



- (81)** DEMONTÁŽ VŠETKÝCH PŮVODNÝCH HLINÍKOVÝCH OKIEN A PŮVODNEJ METALICKEJ FASÁDY, SPOLU S PARAPETMI
- (82)** VYBÚRANIE NENOSNÉHO MURIVA NAD VSTUPOM DO BUDOVY
- (83)** VYBÚRANIE PŮVODNÉHO SCHODISKA SPOLU S OKRASNÝMI MUROVANÝMI KVTINÁČMI, ČASŤ VSTUPNEJ PODESTY ZOSTANE ZACHOVANÁ
- (84)** ODKOPANIE ZEMINY V SOKLOVEJ ČASŤI DO NEZÁMRZNEJ HLBKY MIN. 900MM A ŠETRNÉ ODSTRÁNENIE PRIMUROVKY TAK, ABY SA NEPOŠKODILA HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA, ŠÍRKA VÝKOPU MIN. 800MM
- (85)** DEMONTÁŽ PŮVODNÝCH VSTUPNÝCH DVERÍ SPOLU SO SVETLÍKMI
- (86)** ODSTRÁNENIE PŮVODNÝCH STREŠNÝCH VRSTVIE AŽ PO SPÁDOVÚ VRSTVU, ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA NA ATIKE A OČISTENIE POTRUBÍ VEDÚCICH PONAD STRECHU OD KORÓZIE
- (87)** ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA ZO VSTUPNÉHO PRESTREŠENIA, PRÍPADNÉ ODSTRÁNENIE NEVHODNEJ PODKLADNEJ VRSTVY
- (88)** ZHOTOVENIE VÝKOPU PRE ZÁKLADY POD NOVÚ PRÍSTUPOVÚ RAMPU A NOVÉ VSTUPNÉ SCHODISKO, HLBAKA ZÁKLADOV JE MIN. DO NEZÁMRZNEJ HLBKY (900MM)
- (89)** OPATRŇA DEMONTÁŽ KAMENNÉHO TRAVERTINOVÉHO OKLADU – MOŽNOSŤ POUŽITIA NA INOM OBJEKTE
- (90)** ODSTRÁNENIE PŮVODNEJ KERAMICKEJ DLAŽBY NA PODLAHE A OKLADU V SOKLOVEJ ČASŤI
- (91)** VYBRATIE PODLAHOVEJ ČASŤI DO HLBKY 25MM PRE OSADENIE NOVEJ ČISTIACEJ ROHOŽE
- (92)** VYBÚRANIE OTVORU DO STROPU, CEZ STREŠNÚ KONŠTRUKCIU PRE UMIESŤNENIE POTRUBIA Ø100MM. OTVOR SA VYHOTOVÍ CEZ STROPNÝ PANEL, NIE CEZ ŽB KRÁJ ŠTUŽIDLO.
- (93)** VYBÚRANIE PŮVODNÉHO PRÍSTUPOVÉHO ASFALTOVÉHO CHODNÍKA A NÁSLEDNE VÝKOP DO HLBKY 100MM

AKCIA Rekonštrukcia mestskej knižnice
LOKALITA k.ú. Žiar nad Hronom, parc. č. C-KN 698/2, 698/1, okr. Žiar nad Hronom

Firma ARCHITEKTI DE, s.r.o. je majiteľom autorských práv na tento projekt. Kopírovanie, alebo použitie projektu pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom.