



- LEGENDA MUROVACÍCH PRÁC:
- B1 DEMONTÁŽ VŠETKÝCH PŮVODNÝCH HLINÍKOVÝCH OKIEN A PŮVODNEJ METALICKEJ FASÁDY, SPOLU S PARAPETMI
  - B2 VYBÚRANIE NENOSNÉHO MURIVA NAD VSTUPOM DO BUDOVY
  - B3 VYBÚRANIE PŮVODNÉHO SCHODISKA SPOLU S OKRASNÝMI MUROVANÝMI KVTINÁČMI, ČASŤ VSTUPNEJ PODESTY ZOSTANE ZACHOVANÁ
  - B4 ODKOPANIE ZEMINY V SOKLOVEJ ČASŤI DO NEZÁMRZNEJ HLBKY MIN. 900MM A ŠETRNE ODSTRÁNENIE PRÍMUROVKY TAK, ABY SA NEPOŠKODILA HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA, ŠÍRKA VÝKOPU MIN. 800MM
  - B5 DEMONTÁŽ PŮVODNÝCH VSTUPNÝCH DVERÍ SPOLU SO SVETLIKMI
  - B6 ODSTRÁNENIE PŮVODNÝCH STREŠNÝCH VRSTVIE AŽ PO SPÁDOVÚ VRSTVU, ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA NA ATIKE A OČISTENIE POTRUBÍ VEDÚCICH PONAD STRECHU OD KORÓZIE
  - B7 ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA ZO VSTUPNÉHO PRESTREŠENIA, PRÍPADNÉ ODSTRÁNENIE NEVHODNEJ PODKLADNEJ VRSTVY
  - B8 ZHOTOVENIE VÝKOPU PRE ZÁKLADY POD NOVÚ PRÍSTUPOVÚ RAMPU A NOVÉ VSTUPNÉ SCHODISKO, HLBKA ZÁKLADOV JE MIN. DO NEZÁMRZNEJ HLBKY (900MM)
  - B9 OPATRNÁ DEMONTÁŽ KAMENNÉHO TRAVERTÍNOVÉHO OBKLADU – MOŽNOSŤ POUŽITIA NA INOM OBJEKTE
  - B10 ODSTRÁNENIE PŮVODNEJ KERAMICKEJ DLAŽBY NA PODLAHE A OBKLADU V SOKLOVEJ ČASŤI
  - B11 VYBRATIE PODLAHOVEJ ČASŤI DO HLBKY 25MM PRE OSADENIE NOVEJ ČISTIACEJ ROHOŽE
  - B12 VYBÚRANIE OTVORU DO STROPU, CEZ STREŠNÚ KONŠTRUKCIU PRE UMIESTNENIE POTRUBIA Ø100MM. OTVOR SA VYHOTOVÍ CEZ STROPNÝ PANEL, NIE CEZ ŽB KRAJÉ STUŽIDLO.
  - B13 VYBÚRANIE PŮVODNÉHO PRÍSTUPOVÉHO ASFALTOVÉHO CHODNÍKA A NÁSLEDNE VÝKOP DO HLBKY 100MM

- LEGENDA PRVKOV:
- 01 PREVETRÁVANÁ FASÁDA Z METALICKÉHO OBKLADU, FARBA TMAVOHNEDÁ
  - 02 PŮVODNÉ HLINÍKOVÉ OKNO, FARBA TMAVOHNEDÁ
  - 03 VONKAJŠÍ POZINKOVANÝ PARAPET S OCHRANNÝM NÁTEROM, FARBA TMAVOHNEDÁ
  - 04 VÁPENNO–CEMENTOVÁ VONKAJŠIA OMIETKA, FARBA BIELA
  - 05 OPLECHOVANIE ATIKY POZINKOVANÝM PLECHOM S OCHRANNÝM NÁTEROM, FARBA TMAVOHNEDÁ
  - 06 PLECHOVÁ KRYTINA Z POZINKOVANÉHO PLECHU, FARBA POZINK
  - 07 HLINÍKOVÉ VSTUPNÉ DVERE SO SVETLIKMI, FARBA TMAVOHNEDÁ
  - 08 VONKAJŠIE SCHODISKO S KERAMICKOU DLAŽBOU, FARBA BÉŽOVÁ
  - 09 OCELOVÉ ZÁBRADLIE S OCHRANNÝM PROTIKORÓZNYM NÁTEROM, FARBA MODRÁ
  - 10 KAMENNÝ OBKLAD Z TRAVERTÍNU

POZNÁMKA:  
– 5 KS KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK UMIESTNENÝCH NA EXTERIÉROVEJ FASÁDE SA PRESUNIE NA STRECHU

±0,000=285,200 m.n.m.

AKCIA		Rekonštrukcia mestskej knižnice	
LOKALITA		k.ú. Žiar nad Hronom, parc. č. C-KN 698/2, 698/1, okr. Žiar nad Hronom	
STAVEBNÍK		Mesto Žiar nad Hronom	
PROFESIA		Architektonické a stavebné riešenie	
AUTOR	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
kolektív ADE	Ing.arch.Mária Drblíková	Ing. Vladimír Beňo	
STUPEŇ PD	Realiz. dokumentácia	MIERKA	1:50
FORMÁT	6 x A4	č. ZÁKAZKY	A1402
NÁZOV VÝKRESU	Pohľad severovýchodný - búracie práce		č. VÝKRESU A1402-E1.1-V-06
Firma ARCHITEKTU DE, s.r.o. je majiteľom autorských práv na tento projekt. Reprokovanie, alebo použitie projektu pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom.		ARCHITEKT DE	