



LEGENDA MUROVACÍCH PRÁC:

- B1 DEMONTÁŽ VŠETKÝCH PŮVODNÝCH HLINÍKOVÝCH OKIEN A PŮVODNEJ METALICKEJ FASÁDY, SPOLU S PARAPETMI
- B2 VYBÚRANIE NENOSNÉHO MURIVA NAD VSTUPOM DO BUDOVY
- B3 VYBÚRANIE PŮVODNÉHO SCHODISKA SPOLU S OKRASNÝMI MUROVANÝMI KVTINÁČMI, ČASŤ VSTUPNEJ PODESTY ZOSTANE ZACHOVANÁ
- B4 ODKOPANIE ZEMINY V SOKLOVEJ ČASTI DO NEZÁMRZNEJ HLBKY MIN. 900MM A ŠETRITÉ ODSTRÁNENIE PRÍMUROVKY TAK, ABY SA NEPOŠKODILA HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA, ŠÍRKA VÝKOPU MIN. 800MM
- B5 DEMONTÁŽ PŮVODNÝCH VSTUPNÝCH DVERÍ SPOLU SO SVETLÍKMI
- B6 ODSTRÁNENIE PŮVODNÝCH STREŠNÝCH VRSTIEV AŽ PO SPÁDOVÚ VRSTVU, ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA NA ATIKE A OČISTENIE POTRUBÍ VEDÚCICH PONAD STRECHU OD KORÓZIE
- B7 ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA ZO VSTUPNÉHO PRESTREŠENIA, PRÍPADNÉ ODSTRÁNENIE NEVHODNEJ PODKLADNEJ VRSTVY
- B8 ZHOTOVENIE VÝKOPU PRE ZÁKLADY POD NOVÚ PRÍSTUPOVÚ RAMPU A NOVÉ VSTUPNÉ SCHODISKO, HLBKA ZÁKLADOV JE MIN. DO NEZÁMRZNEJ HLBKY (900MM)
- B9 OPATRNÁ DEMONTÁŽ KAMENNÉHO TRAVERTÍNOVÉHO OBKLADU – MOŽNOSŤ POUŽITIA NA INOM OBJEKTE
- B10 ODSTRÁNENIE PŮVODNEJ KERAMICKEJ DLAŽBY NA PODLAHE A OBKLADU V SOKLOVEJ ČASTI
- B11 VYBRATIE PODLAHOVEJ ČASTI DO HLBKY 25MM PRE OSADENIE NOVEJ ČISTIACEJ ROHOŽE
- B12 VYBÚRANIE OTVORU DO STROPU, CEZ STREŠNÚ KONŠTRUKCIU PRE UMIESTNENIE POTRUBIA Ø100MM. OTVOR SA VYHOTOVÍ CEZ STROPNÝ PANEL, NIE CEZ ŽB KRAJÉ STUŽIDLO.
- B13 VYBÚRANIE PŮVODNÉHO PRÍSTUPOVÉHO ASFALTOVÉHO CHODNÍKA A NÁSLEDNE VÝKOP DO HLBKY 100MM

LEGENDA PRVKOV:

- 01 PREVETRÁVANÁ FASÁDA Z METALICKÉHO OBKLADU, FARBA TMAVOHNEDÁ
- 02 PŮVODNÉ HLINÍKOVÉ OKNO, FARBA TMAVOHNEDÁ
- 03 VONKAJŠÍ POZINKOVANÝ PARAPET S OCHRANNÝM NÁTEROM, FARBA TMAVOHNEDÁ
- 04 VÁPENNO–CEMENTOVÁ VONKAJŠIA OMIETKA, FARBA BIELA
- 05 OPLECHOVANIE ATIKY POZINKOVANÝM PLECHOM S OCHRANNÝM NÁTEROM, FARBA TMAVOHNEDÁ
- 06 PLECHOVÁ KRYTINA Z POZINKOVANÉHO PLECHU, FARBA POZINK
- 07 HLINÍKOVÉ VSTUPNÉ DVERE SO SVETLÍKMI, FARBA TMAVOHNEDÁ
- 08 VONKAJŠIE SCHODISKO S KERAMICKOU DLAŽBOU, FARBA BÉŽOVÁ
- 09 OCELOVÉ ZÁBRADLIE S OCHRANNÝM PROTIKORÓZNYM NÁTEROM, FARBA MODRÁ
- 10 KAMENNÝ OBKLAD Z TRAVERTÍNU

POZNÁMKA:

– 5 KS KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK UMIESTNENÝCH NA EXTERIÉROVEJ FASÁDE SA PRESUNIE NA STRECHU

±0,000=285,200 m.n.m.

AKCIA		Rekonštrukcia mestskej knižnice	
LOKALITA		k.ú. Žiar nad Hronom, parc. č. C-KN 698/2, 698/1, okr. Žiar nad Hronom	
STAVEBNÍK		Mesto Žiar nad Hronom	
PROFESIA		Architektonické a stavebné riešenie	
AUTOR	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
kolektív ADE	Ing.arch.Mária Drblíková	Ing. Vladimír Beňo	
STUPEŇ PD	Realiz. dokumentácia	MIERKA	1:50
FORMÁT	4 x A4	č. ZÁKAZKY	A1402
NÁZOV VÝKRESU	Pohľad juhovýchodný - búracie práce		DÁTUM
Firma ARCHITEKTÚB, s.r.o. je majiteľom autorských práv na tento projekt.Kopírovanie, alebo použitie projektu pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom.		Marec 2014	
		č. VÝKRESU	A1402-E1.1-V-08
		ARCHITEKTÚB	